



Bornes mobiles de blocage de véhicules SafetyGuard 450TR

Avec la borne mobile contre véhicules **SafetyGuard 450TR**, Berner sécurise dès maintenant les voies d'accès et les événements à l'extérieur. Les véhicules ne peuvent pas franchir ce blocage, peu importe de la direction de laquelle ils arrivent. Le **SafetyGuard 450TR** sert à sécuriser de manière ciblée les zones sensibles et convient à la sécurisation de l'accès à des manifestations en plein air de toutes sortes. De même, les chantiers peuvent être bloqués temporairement de manière efficace.

Le **SafetyGuard 450TR** de Berner présente des avantages décisifs : il répond même à des concepts de sécurité stricts, il est flexible utilisable et extensible de façon modulaire. Sa forme discrète s'intègre dans l'environnement et peut en outre être utilisé comme surface publicitaire.

L'essentiel du SafetyGuard 450TR

- › Système de blocage unique certifié
- › résistant au vandalisme et aux manipulations, donc pas de surveillance nécessaire
- › Utilisation flexible et indépendante de l'endroit où l'on se trouve
- › Les voies d'évacuation sont préservées
- › Variantes d'installation flexibles permettant, le passage des véhicules de secours
- › Montage complet sans entretien
Barrière individuelle
- › Conforme aux directives techniques de la police allemande
- › Manipulation et transport faciles





SafetyGuard 450TR

Comment fonctionne cette protection des personnes certifiée ?

L'une des principales caractéristiques est la plaque de base octogonale avec un bord dentelé. En cas de collision la borne bascule vers l'avant, la plaque de base s'accroche à l'asphalte et au véhicule. Le véhicule est alors immobilisé.

Le **SafetyGuard 450TR** est notamment certifié conforme à la directive technique de la police allemande et certifiée par cette dernière. Lors de cette certification plus sévère, la borne a résisté à un choc à partir des deux angles de 90° et 45° sur une chaussée mouillée et a bloqué complètement un camion de 7,5 tonnes.



Manutention facile:
Aide au transport qui se visse dans le couvercle de la borne pour le SG-Mover



Avantages SafetyGuard 450TR – en service

- › Design discret et non dissuasif
- › Accessibilité pour les fauteuils roulants, les poussettes, les vélos et voies d'évacuation grâce à une distance de 1,20 m
- › Utilisable comme surface publicitaire
- › Ininflammable
- › Ne doit pas être relié entre eux
- › Choc assuré dans toutes les directions grâce à la construction axisymétrique
- › Adaptateur pour éclairage de chantier disponible en option
- › Efficacité prouvée par des crash-tests



Informations techniques

- Certifié en tant que module individuel selon BSI PAS68:2013 et IWA-14-1:2013 et crash-test normalisé "N2/N2A" ainsi que directive technique de la police allemande
- hauteur : 1250 mm
- diamètre : 273 mm
- Poids : env. 450 KG
- Plaque de base : ø 800 mm, hauteur 30 mm
- Couleur : gris anthracite RAL 7016
- Énergie d'impact : 986000 J